



CIM-1000

IDCIM-1000 & CIM-1800 Series

Dispenser di carte

Caratteristiche:

- Dimensioni estremamente compatte e struttura robusta.
- Dispensatore di carte intelligente
- Funzione di cattura errata
- lettura/scrittura delle carte a banda magnetica, carte chip e contactless

- Interfaccia RS-232C,
- Max. 500 carte di spessore 0.76mm,
- Alta velocità di rilascio della carta : 2.3 ~ 4 sec. per carta,
- Lettura ISO 7811 carte magnetiche (Traccia 1, 2, 3 e Lo-Co/Hi-Co),
- Lettura/scrittura ISO 7816 Contact IC card,
- Lettura/scrittura ISO 14443 Contactless RF card,
- Facilmente regolabile per lo spessore della carta da 0.22 mm a 1.0 mm

Specifiche tecniche: I D C I M - 1 X X X X X X X

Interfaccia	Funzione	Tipologia	Traccia	Opzione I	Capacità			Opzione II	Opzione III	Opzione IV
T : RS-232C	1 : Singolo Stacker	0: - 1: MS R/W 2: MS + IC 3: MS + RF 4: MS + IC + RF 5: IC R/W 6: IC + RF 7: MS Read Only 8: RF R/W	0: senza Magnetico 1: ISO 1 Track 2: ISO 2 Track 3: ISO 3 Track 4: ISO 1,2 Tracks 5: ISO 1,3 Tracks 6: ISO 2,3 Tracks 7: ISO 1,2,3, Tracks	0: Without Bezel 1: Lo-Co & Short Bezel 2: Hi-Co & Short Bezel 3: Lo-Co & Shutter 4: Hi-Co & Shutter 5: Shutter 6: Short Bezel 7: Lo-Co without Bezel 8: Hi-Co without Bezel	200pz A:0.2T B:0.38 T C:0.5T D:0.76 T E:0.84 T F:1.0T	300 pz G: 0.2T H: 0.38T I: 0.5T J: 0.76T K: 0.84T L: 1.0T	500 pz M: 0.2T N: 0.38T O: 0.5T P: 0.76T Q: 0.84T R: 1.0T	0: - D: Card Drop (without Bezel)	0: - H: Hi-Co & Lo-Co Selectable	0: - C: Case